UT88B 高精度数字万用表

产品规格:

基本功能	量程	基本精度
直流电压	40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.06%+2)
交流电压	400mV/4V/40V/400V/750V	±(0.7%+5)
交流频宽	40Hz-100kHz	√
直流电流	40mA/400mA/4A/10A	±(0.2%+4)
交流电流	40mA/400mA/4A/10A	±(0.8%+8)
电阻	400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW	±(0.3%+2)
电容	4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/10mF	±(0.9%+20)
频率	40Hz/400Hz/4kHz/400kHz/4MHz	±(0.01%+1)
摄氏温度	-200℃~1200℃	±(1%+1)
特殊功能		
最大显示	40000	√
80段模拟条显示		√
中心0位模拟条显示		√
自动校准		√
自动保持		√
峰值勤保持（0.5ms）		√
自动保险丝检测		√
声音报警		√
通断蜂鸣		√
分贝（dbm/db）测量		√
相对测量/相对百分比测量		√
二极管测量		√
危险警告		√
上下限设置		√
低电压在线测量电阻		√
数据存储		√
最大/最小		√
真有效值	(AC，AC+DC)	√
电压/频率/周期三显示		√
基准设置(Zero Ref)		√
600V 高效能保险丝		√
可设定式自动关机		√
EL 背光		√
抗潮湿灰尘		√
RS232接口		√
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	640g	
机身尺寸	205×100×54mm	
标准配件	表笔、点式温度探头、电池、测试夹、说明书、保修卡、转接插头、保护套	





泰世电子-杭州
电话：(0571) 88310776
传真：(0571) 56287850
Http://www.hztas.com

泰世电子-苏州
电话：(0512) 68552391　68552392
传真：(0512) 82175063